



GYSFLASH 102.12

Battery charger unit

varenr. 029606



Specielt designet til at monteres på en væg eller en autolift, er den lodrette GYSFLASH 102.12 en meget kraftig inverter batterilader, som er i stand til at levere op til 100A. GYSFLASH 102.12 vil holde batterispændingen helt stabil på 12V under diagnosearbejdet. Den vil levere den bedste ladecyklus, der er anbefalet til vedligehold af de mest avancerede køretøjer på markedet



Leveres med:



Klemmer

2 x 5 m - 16 mm²



Vægholder

2 sæt



Intuitiv interface

tilgængelig i 16 sprog

5 FORSKELLIGE PROGRAMMER

- **Ladning:** til 12V batterier (bly-syre/AGM/gel) fra 20 til 1200 Ah.
- **Diag +:** leverer op til 100A til 12V batterier i køretøjer under diagnosearbejdet.
- **Batteriskift:** en stabil spændingsforsyning til køretøjet under batteriskiftet sikrer, at hukommelsesindstillingerne bevares.
- **Spændingsforsyning:** tilpasser laderen en stabil spændingsforsyning med spænding og justerbar maksimal effekt.
- **Showroom:** laderen kompenserer for tændte strømforbrugere i køretøjet under udstilling.

AVANCEREDE FUNKTIONER

- «Auto genstart» funktionen betyder, at laderen vil huske indstillingerne i tilfælde af strømafbrydelse og automatisk genstarte, når strømmen er tilbage.
- Kontrol og kalibrering af kabler, opladeren kan monteres med kabler op til 2 x 8 m lange og 16 mm² tykke.
- Låsbar showroom tilstand, undgå risiko for misbrug, perfekt til værksteder og udstillingslokaler.
- 4 ladekurver tilgængelige, deriblandt et Easy program for en forenklet ladning tilpasset alle bly-syre batterier.
- Aktivering og opsætning af en «Ekspert» ladekurve.

100% AUTOMATISK LADNING

- 9-trins ladekurve sikrer maksimal batteriydelse og levetid.
- Det kan gendanne dybt afladene batterier under > 2V (SOS automatisk gendannelse).

ULTRA SIKKER

- Beskyttelse af køretøjets on-board elektronik: beskyttelse mod kortslutninger, ombyttede poler og overladning. Anti-gnist teknologi.
- Udskiftelige sikringer, som beskytter mod misbrug.
- Temperatursensor, som forhindrer overophedning af intern elektronik.
- Automatisk standby mode, hvis batteriet er frakoblet.

ERGONOMISK

- Kompakt og robust boks med front kabel-spole (2 x 5 m).
- Stød- og vibrationsabsorberende fødder.
- Mulighed for vægmontering med glidesystem eller magnet (Magnetfix).

Ekstraudstyr



MagnetFix
029637



Klemmer: 2 x 8 m - 16 mm²
056572



Bæretaske
060432

		Ladning				Rippel-spænding	Ladekurve		40°C / 230V		IP				
50/60hz			V	Ah	Z Z Z							cm		SOS gendannelse	
220-240V	1600W	100A	12V	20-1200Ah	<0,05 Ah/måned	<150 mV Rms	I _U I _U	9 trin	66 A @ 100%	125A	IP 21	L 29,5 D 34,5 H 11,7	5,8 kg	Automatisk < 2V	2,5 m

GYSFLASH 100.12 HF

Battery support- and charger units



varenr. 029071

Gysflash 100-12 HF er en inverter lader, der leverer en stabil spændingsforsyning på op til 100A.

LADEREN HAR 5 FUNKTIONER

- **Batteri support:** opretholder 12V på bilbatteriet (flydende eller gel) under diagnosearbejdet
- **Avanceret batterilader:** sikrer en ideel ladecyklus, for batterivedligeholdelse i de mest moderne køretøjer
- **Showroom tilstand:** vedligeholder batterier i udstillingskøretøjer
- **«Batteriskift» tilstand:** opretholder elforsyningen for at bevare køretøjets hukommelsesindstillinger
- **Stabil højspændingsforsyning:** justerbar spænding & strøm

AVANCEREDE FUNKTIONER

- Automatisk genstart
- Kabeltest og kalibrering
- Låsbar showroom tilstand
- »Nem ladning« tilstand
- Aktivering og justering af en "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS gendannelse for sulfatbatteri

KABLER

- Monteret med 2x2,5m - 16mm² kabler.
Den kan monteres med 2x5m - 16mm² og mere. Kalibreringen er automatisk

SLIM SIZE

Laderens højde (<11 cm) gør det muligt at placere den under køretøjet



TEKNOLOGI

- Høj driftscyklus 93% (15% mere energi)
- Ingen ekstern ventilation = Ingen indtrængning af støv



Inverter - Denne teknologi tillader:


- En bedre driftscyklus med lille vægt (6.1 kg).
- Stød- og vibrationsabsorberende fødder.

INTUITIV INTERFACE

- 8 sprog tilgængelige



Funktioner



SHOWROOM TILSTAND OG REDUCEREDE DIMENSIONER:

- »Slim« højde (<11 cm): for at muliggøre placering under køretøjet.
- Låsbar showroom tilstand: ideel til værksteder og showrooms, for at undgå fejlhåndtering.
- Automatisk genstart: vil automatisk genindtage den sidst anvendte indstilling i tilfælde af strømsvigt.

50/60hz		Imax 100% @30%	V	Ah	Lade- kurve	Diag	BSU Diag+ Showroom	Batteri- skift	IP	cm	kg	
230V	1500W	100A	12V	20-1200Ah	I _U I ₀ U	13,5V	12>14,8V	12,9V	125A	IP 21	L 32,0 D 29,2 H 10,5	6,1 kg

TROLLEY

Flot og praktisk trolley til 100.12 HF.

Vi anbefaler denne løsning til de værksteder, der skal bruge laderen forskellige steder. Så har man en stabil placering, hvor den beskyttes mest muligt.



HYLDE

Praktisk hylde til 100.12 HF.

Vi anbefaler denne løsning til de værksteder, der skal bruge laderen på en fast arbejdsstation.

