



GYSFLASH 102.12

Battery charger unit

varenr. 029606



Spesielt designet til å monteres på en vegg eller en autolift, er den loddrette GYSFLASH 102.12 en veldig kraftig inverter batterilader, som kan levere opp til 100A. GYSFLASH 102.12 vil holde batterispenningen helt stabil på 12V under diagnosearbeidet. Den vil levere den beste ladesyklusen, som er anbefalt til vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyer på markedet.



Leveres med:



Klype

2 x 5 m - 16 mm²



Veggholder

2 sett



Intuitiv interface

Tilgjengelig i 16 språk

5 FORSKJELLIGE PROGRAMMER

- **Ladning:** til 12V batterier (bly-syre/AGM/gel) fra 20 til 1200 Ah.
- **Diag +:** leverer opp til 100A til 12V batterier i kjøretøyer under diagnosearbeidet.
- **Batteriskift:** en stabil strømforsyning til kjøretøyet under batteriskiftet, sikrer at hukommelsesinnstillingene bevares.
- **Strømforsyning:** tilpasser laderen en stabil strømforsyning med spenning og justerbar maksimal effekt.
- **Showroom:** laderen kompenserer for tent strømforbruk i kjøretøyet under utstilling.

AVANSERTE FUNKSJONER

- «Auto restart» funksjonen betyr at laderen vil huske innstillingene i tilfellet strømafbrudd og automatisk restarte når strømmen er tilbake.
- Kontroll og kalibrering av kabler, laderen kan monteres med kabler opp til 2 x 8 m lange og 16 mm² tykke.
- Låsbar showroom tilstand, unngå risiko for misbruk, perfekt til vekstede og utstillingslokaler.
- 4 ladekurver tilgjengelige, deriblandt et Easy program for en forenklet ladning, tilpasset alle bly-syre batterier.
- Aktivering og oppsett av en «Ekspert» ladekurve.

100% AUTOMATISK LADNING

- 9-trins ladekurve sikrer maksimal batteriytelse og levetid.
- Det kan gjenopprette dypt utladet batterier, under > 2V (SOS automatisk gjenopprettelse)

ULTRA SIKKER

- Beskyttelse av kjøretøyet on-board elektronikk: beskyttelse mot kortslutninger, ombyttede poler og overladning. Anti-gnist teknologi.
- Utskiftbare sikringer, som beskytter mot misbruk.
- Temperatursensor, som forhindrer overoppheting av intern elektronikk.
- Automatisk standby mode, hvis batteriet er frakoblet.

ERGONOMISK

- Kompakt og robust boks med front kabel-spole (2 x 5 m).
- Støt- og vibrasjonsabsorberende ben.
- Mulighet for veggmontering med glidesystem eller magnet (Magnetfix).

Ekstrautstyr



MagnetFix
029637



Klype: 2 x 8 m - 16 mm²
056572



Bæreevseke
060432

		Ladning				Rippel-spenning	Ladekurve		40° C / 230V		IP				
50/60hz			V	Ah	Z Z Z							cm		SOS recovery	
220-240V	1600W	100A	12V	20-1200Ah	<0,05 Ah/måned	<150 mV Rms	I U I U	9 trin	66 A @ 100%	125A	IP 21	L 29,5 D 34,5 H 11,7	5,8 kg	Automatisk < 2V	2,5 m

GYSFLASH 100.12 HF

Battery support- and charger units



varenr. 029071

Gysflash 100-12 HF er en inverter lader, som gir en stabil strømforsyning på opp til 100A.

LADEREN HAR 5 FUNKSJONER

- **Batteri support:** opprettholder 12V på bilbatteriet (flytende eller gel) under diagnosearbeidet
- **Avansert batterilader:** sikrer en ideell ladesyklus, for batteri vedlikeholdelse i de mest moderne kjøretøyer.
- **Showroom tilstand:** vedlikeholder batterier i utstillingskjøretøyer
- **«Batteriskift» tilstand:** opprettholder elforsyningen for å bevare kjøretøyets minneinnstillinger.
- **Stabil høyspenningsforsyning:** justerbar spenning & strøm

AVANSERTE FUNKSJONER

- Automatisk omstart
- Kabel testing og kalibrering
- Låsbar showroom tilstand
- »Enkel ladning « tilstand
- Aktivering og justering av en "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS gendannelse for sulfatbatteri

KABLER

Montert med 2x5m - 16mm² kabler
Den kan monteres med 2x2,5m - 16mm² og mer. Kalibreringen er automatisk.

TEKNOLOGI

- Høy driftssyklus 93% (15% mer energi)
- Ingen ekstern ventilasjon = Ingen gjennomtrenging av støv



Inverter - Denne teknologien muliggjør:

- En bedre driftssyklus med liten vekt (6.1 kg).
- Støt- og vibrasjonsabsorberende ben.

»SLIM SIZE«

Laderens høyde (<11cm) gjør det mulig å plassere den under kjøretøyet




10,5 cm

INTUITIVE INTERFACE

- 8 språk tilgjengelig



Funksjoner



SHOWROOM TILSTAND OG REDUSERENDE DIMENSJONER:

- »Slim« høyde (<11 cm): for å muliggjøre plassering under kjøretøyet.
- Låsbar showroom tilstand: ideell til verksteder og showrooms, for å unngå feilhåndtering.
- Automatisk restart: vil automatisk gjenoppta den sist brukte innstillingen i tilfelle strømbrudd.

50/60hz		Imax 100% @30%	V	Ah	Lade- kurve	Diag	Diag+	Showroom	Batteri- Skift			
230V	1500W	100A	12V	20-1200Ah	I _U I ₀ U	13,5V	12>14,8V	12,9V	125A	IP 21	L 32,0 D 29,2 H 10,5	6,1 kg

TROLLEY

Flott og praktisk trolley til 100.12 HF.
Vi anbefaler denne løsning til de verkstedene som skal bruke laderen forskjellige steder. Da har man en stabil plassering hvor den beskyttes best mulig.



HYLLE

Praktisk hylle til 100.12 HF.
Vi anbefaler denne løsningen til de verkstedene som skal bruke laderen på en fast arbeidsstasjon.

